

KÜPPER-TECHNIK



Ausstattung:

2,3M BREITE PICKUP –
ROLLENNIEDERHALTER - OBERE
ZUFÜHRWALZE –

FAHRANTRIEB

SICHERHEITSKETTE
DRUCKLUFTBREMSANLAGE MIT FESTSTELLBREMSE

GRUNDMASCHINE

Grundausrüstung VARIABLE RUNDBALLENPRESSE
HD Version

GELENKWELLE 1 3/8" 6 ZÄHNE 1000 U/MIN

ENDLOSRIEMEN – Breite der Riemen 27 3mm – Riemen
sind an den Kanten vulkanisiert – Keine Möglichkeit,
das das Erntegut die Riemen beschädigt- Hohe Standzeit der Riemen – Die
Riemenstärke beträgt 8,3mm

3 Lagen Polyester/Reifenkord-Konstruktion – Hohe Steifigkeit in Querrichtung
– Hohe Längsflexibilität – Sehr haltbar und langlebig Radiale
Reifenkonstruktion

LED BELEUCHTUNGSKIT UNTER DER SEITENVERKLEIDUNG (WERKSEITIG
MONTIERT)

HYDRAULIK & ZUGVORRICHTUNGEN

ESTE ZUGÖSE, OBENANHÄNGUNG

FELGEN, REIFEN & KOTFLÜGEL

620/40-22.5 BEREIFUNG

ZUBEHÖR

Betriebsanleitung Deutsch ISOBUS

AUTO-SCHMIERUNG – Das System wird gestartet, wenn die
Zapfwellendrehzahl über 200 U/min liegt – Die 16 Hauptschmierpunkte
werden automatisch geschmiert – Lager der Heckklappe und
Ballenkammerwalzen Lager der Getriebeausgangswelle – Rotorantriebswelle

GUTFLUSS

STROHKIT FI – BEIPACK



PICKUP MIT ÜBERLASTSICHERUNG EINER GESAMTBREITE VON 2,3 METER MIT
AKTIVER ZUFÜHRWALZE
HYDRAULISCHER AUSHUB DER PICK-UP (2,3 M)
HYDRAULISCH ABSENKBARER MESSERBODEN MIT 25 MESSERN
PICKUP MIT ROLLENNIEDERHALTER UND OBERER AKTIVEN ZUFÜHRWALZE
5-REIHIGE-PICKUP – GUMMIERTE ZINKEN

Konzept einer gesteuerten Kurvenbahn – Die Zinkenträger werden über massiven Lagern und einer Kurvenbahn gesteuert – Die Zinken werden vertikal aus dem Erntegut herausgezogen, um den Gutfluss freizugeben, bevor er in das Fördersystem gelangt!

Längere Erntegut-Förderung im Vergleich zu einer ungesteuerten Pickup – In der Mitte geteilte Aufnahme Zinken – Reduzierte Belastung der Zinkenträger
BLINDMESSER im Beipack
ISOBUS OHNE BEDIENMONITOR
HEAVY DUTY-DICHTESYSTEM
MASSIVE HECKKLAPPE
NETZBINDUNG Aktive Netzzuführung – Geringe Anzahl von Teilen, die für dieses System benötigt werden (wartungsfreies System). Der Netzstart ist immer gesichert bei jeglichem Pressgut
BALLENAUSWERFER

PRECISION FARMING

FEUCHTESENSOR FI (Beipack)

- Jetzt ausprobieren und Vorführung sichern – Sprechen Sie uns an!

Ihr Kontakt

Küpper Technik

Blumgasse 2-4

52156 Monschau-Konzen

02472/803180 – info@kuepper-technik.de

Rolf Küpper

Geschäftsführung, Verkauf

rolf.kuepper@kuepper-technik.de

02472-803180

