



## Serienkonfiguration und technische Merkmale:

- ✦ zentraler Teleskopausleger mit optimaler Lastverteilung
- ✦ maximale Hubhöhe 2990 mm
- ✦ Multikuppler für die Hydraulik mit doppelwirkendem Kreislauf und Bypass (Leckölleitung)
- ✦ unabhängige Fahrerplattform gefedert auf Silentblocksystem
- ✦ 4 WD mit hydrostatischem Antrieb, 1 Hydraulikpumpe, 4 Radmotoren
- ✦ Differentialsperre und Anti-Kavitationsventil
- ✦ Anbauplatte für Anbaugeräte
- ✦ Motor: Kubota D1305 E4B 26 PS 2600 rpm 1.261 cc
- ✦ Serienbereifung: 23x10.50-12 8PR Agri Profil
- ✦ Serienhydraulik vom proportionalen Joystick betrieben durch Multikuppler mit doppelwirkendem Kreislauf und Bypass (Leckölleitung)
- ✦ 7-polige Steckdose zur Ansteuerung eines elektronischen Zubehörs  
+ 1 stufenlose elektrische Steuerung
- ✦ Möglichkeit, den Hydrauliköl Durchfluss für das Anbaugerät zu speichern
- ✦ ergonomischer Joystick
- ✦ Bedienelemente ergonomisch angeordnet; Hydrauliköl Durchfluss - 43 L/Min bei 200 bar
- ✦ Sicherheitsschlosssystem für alle hydraulischen Bewegungen
- ✦ der Sitzkontaktschalter blockiert die Bewegungen des Auslegers, wenn kein Bediener an Bord ist oder die Maschine ausgeschaltet ist
- ✦ Schwimmender Ausleger
- ✦ LED- Arbeitsscheinwerfer vorne + hinten
- ✦ integrierte Kontergewichte (2x50 kg) + zusätzliche optionale Kontergewichte (2 x 50kg)
- ✦ Stahl-Schutzdach mit ROPS-FOPS-Zertifizierung, mit einer optimalen Rundumsicht
- ✦ Standardsitz aus Kunstleder mit Sicherheitsgurt und Sitzkontaktschalter
- ✦ verstellbare Lenksäule
- ✦ digitales Display mit Sensoren für alle Funktionen

## Ausstattung COMFORT 1 – Nova X30:

- Gefederter Sitz
- FOPS-Dachscheibe PU 10 mm
- Seitenfach
- Rundumleuchte
- Rückfahrwarner
- 12V Steckdose mit doppel-USB-Buchse
- 3 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer LEDStreifen 1710 Lumen
  
- Zusatzhydraulik vorne doppelwirkend
- Zusätzliche Kontergewichte 50+50 kg
- Standard-Schaufel 1150 mm
  
- Palettengabel 1100 mm FEM 1 Hubkraft. 1000 kg – mit Rahmen